Faux glacis BEHR PREMIUM PLUS WITH STYLE[MD]

Faux glacis No. 748

- Lignes droites, diagonales et ondulées
- Pièces tissées • Tissu • Lavis
- Mélange de couleurs • Pointillé et moucheté
- Cuir lisse • Suède lisse

IMPORTANT : NE PAS OUVRIR LE CONTENANT AVANT DE LIRE LE MODE D'EMPLOI. PROTÉGER CONTRE LE GEL.

Ce produit translucide à l'eau est destiné à être mélangé avec les peintures intérieures BEHR PREMIUM PLUS[MD] ou les peintures et apprêts intérieurs tout-en-un BEHR PREMIUM PLUS ULTRA[MD]. Le mélange de peinture et de glacis allonge le temps de séchage pour vous permettre de créer des styles décoratifs uniques pour vos murs.

OÙ L'UTILISER

- Surfaces intérieures convenablement peintes. Idéal pour salles familiales, salons, salles à manger, chambres à coucher, chambres d'enfants, couloirs, cuisines, salles de bain, portes, garnitures et plafonds.

PRÉPARATION †

- Enlever la peinture écaillée, nettoyer la saleté et la graisse avec un détergent et enlever les taches de moisissure avec un produit qui nettoie les taches de moisissure. Rincer et laisser sécher. Poncer les surfaces brillantes.
- Encastrer les têtes de clous, réparer les imperfections et poncer. Éliminer la poussière à l'aide d'un chiffon humide et laisser sécher. Attendre 30 jours pour le durcissement du nouveau stuc, du plâtre et de la maçonnerie avat d'apprêter. Utiliser un produit comme l'APPRÊT ET BOUCHE-PORES SOUS-COUCHE D'ÉMAIL BEHR No. 75. Appliquer les lustres coquille d'œuf, satiné ou semi-brillant omme couleur de base selon le mode d'emploi sur l'étiquette.

MÉLANGER LA COULEUR DE GLACIS

- Dans un contenant de plastique, mélanger 1 part de peinture (1 pinte) pour 4 parts de glacis (1 gallons). Agiter le mélange de glacis jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé et le brasser de temps à autre durant l'application.

APPLICATION

Visitez www.behr.com pour plus d'instructions sur l'application. Les temps de séchage recommandés sont établis en fonction d'une température de 77 °F (25 °C) et d'une humidité de 50 % et varient en fonction de la température de l'air, de l'humidité et de la quantité de produit appliquée.

- En utilisant la technique et l'outil adéquats, appliquer la couleur de glacis sur la couleur de base séchée.
- Travailler sur des sections de 3 pi par 3 pi (90 cm par 90 cm) ou plus petites selon la technique utilisée.
- Incorporer les sections de façon aléatoire et conserver un bord humide pour assurer des transitions non apparentes.
- La couverture type est de 400 pi. ca. (37 m^2) par gallon. Le recouvrement peut varier selon la surface et l'effet désiré.

TEMPS DE SÉCHAGE

- La surface est sèche au toucher après 1 heure à une température de 75 °F (24 °C) et une humidité de 50 %. Laisser sécher pendant 4 heures entre les couches.
- Un temps de séchage plus long est nécessaire lorsque les températures sont basses et que l'humidité est élevée.
- Après 30 jours, la surface a complètement durci et peut être nettoyée avec un détergent liquide doux et non abrasif.

NETTOYAGE

- Nettoyez les outils avec du savon et de l'eau. Essuyer l'excès de produit sur le contour du contenant avec un linge propre avant de le sceller afin d'éviter que le couvercle ne s'y colle.
  Les débordements séchés doivent être nettoyés avec un diluant à peinture-laque.
- Jeter les chiffons utilisés aux endroits appropriés et **protéger le produit non utilisé contre le gel.** Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

Consultez behr.com pour obtenir des conseils de peinture, des conseils d'experts pour vos projets et des agencements parfaits de couleurs avec ColourSmart par BEHR[MC].

† **ATTENTION!** Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Portez un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyez soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT DE L'ÉTHYLÈNEGLYCOL PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Un appareil respiratoire contre la vapeur organique avec un filtre à particules de type P homologué par le NIOSH et utilisé correctement peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant d'utiliser un tel appareil. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir une assistance médicale. En cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau.En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

GARANTIE LIMITÉE Behr Process Corporation garantit que ce produit répond aux normes de fabrication de Behr. Si le produit ne répond pas à ces spécifications, Behr Process Corporation pourra, à sa discrétion et avec une preuve d'achat, vous fournir un montant équivalent d'un nouveau produit ou vous rembourser le montant de l'achat de ce produit. **Cette garantie exclut (1) la main d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

BEHR
Une société Masco

©2011 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <350 g/L • REV. 05/11